For your ears only ...

Seit 1996 ist Hearsafe der Spezialist für „angepasste Ohren" aus Silikon. Unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt in unserer Kölner Werkstatt entwickelt und handgefertigt.

Jedes Stück ein Unikat.

Für mehr Informationen zur Modularen Serie - einfach über den QR Code ein Video auf unserem Youtube Channel anschauen.

Kontakt

Hearsafe Technologies GmbH & Co.KG
Eckhard Beste
Kölner Str. 195, 51149 Köln
02203 91 000
info@hearsafe.de
www.hearsafe

HS MODULAR CONCHA²

All in one:

- **Gehörschutz**
- **In-Ear-Monitoring**
- **Kommunikation**

Die HS Modulare-Serie ist professioneller Gehörschutz, In-Ear-Monitoring oder Kommunikations-System in Einem.

Die HS Concha² bietet, mit zwei Öffnungen, die größte Flexibilität und Kombinationsmöglichkeit für In-Ear Monitoring, Headsets oder Schall-schlauch – mit oder ohne Gehörschutzfilter. Mit einem Handgriff können verschiedene Module ausgetauscht werden.

Verfügbares Zubehör:

- Lineare Filter: 10 / 15 / 19 / 22 dB
- Impulsfilter
- Filter für Industrieanwendungen
- Vollverschluss: klein & groß
- HS ER-In-Ear Monitore
- HS ER-Connect Headset
- HS ER Adapter Schallschlauch/auch mit Filter
- HS ER Adapter für Hörer anderer Hersteller

Die Öffnungen der HS Concha² sind unterschiedlich groß. Die Größere ist genormt für HS ER-Module, wie z.B. In-Ear Kopfhörer oder Headset. Die Kleinere ist den Filtern vorbehalten. Die Grundausstattung der Otoplastik beinhaltet ein Paar Filter und ein kleines und großes Paar Vollverschlüsse, inkl. eines HS EX-Filterwechsel-Tools.

How it works ...

Die Otoplastiken haben Markierungen:
Rot = rechtes Ohr Blau = linkes Ohr

1. Die Otoplastik so tief es geht, mit dem Schallkanal voran, in den Gehörgang schieben.
2. Dann mit leichtem Druck nach hinten eindrehen, bis die Otoplastik bequem sitzt.

! Bitte darauf achten, dass die Otoplastik hinter der Ohrfalte sitzt und nicht aufliegt.

Tipp:
Die ersten Male vor einem Spiegel üben und kontrollieren, ob die Otoplastik richtig sitzt. Ist die Otoplastik neu, kann es helfen, den Schallkanal leicht zu befeuchten.

HS Concha² mit Filter und Vollverschluss

! Der Gehörschutz erreicht seine Schutzwirkung nur, wenn Sie ihn im Lärm ohne Unterbrechung tragen. Achten Sie darauf, dass der Gehörschutz richtig sitzt, damit er seine volle Wirkung erfüllen kann.

HS EX - Filterwechsel:
Setzen Sie die offene Seite des Tools direkt auf die Öffnung in der der Filter sitzt. Dann das Tool gerade und ohne große Kraftanwendung in die Öffnung drücken- es reichen ein paar Millimeter. Das Tool gleitet über den Filter. Mit einer Drehung nach oben kommt der Filter heraus.
Den Filter durch den seitlichen Schlitz aus dem Tool befreien. Das Einsetzen der Filter gelingt auch ohne Tool. Bitte darauf achten, dass die Seite mit der Membran nach innen zeigt. Die kapselartige Hülle zeigt nach außen.

REINIGUNG & MAINTENANCE

1. Vor jedem Gebrauch überprüfen, ob die Otoplastik sauber ist.
2. Cerumen (Ohrenschmalz) mit dem mitgelieferten Cerumenpen direkt nach dem Tragen entfernen.
3. Die Otoplastik kann in warmem Wasser gereinigt werden. Vorher Filter und anderes Zubehör entfernen. Zur oberflächlichen Reinigung eignet sich auch ein leicht feuchtes Mikrofasertuch. Otoplastik immer gut trocknen lassen, bevor man Filter etc. wieder einsetzt.
4. Verwenden Sie bei der Reinigung oder beim Wechseln der Module niemals scharfkantige Gegenstände, da sonst das Silikon irreparabel beschädigt werden kann.
5. Die Otoplastiken können mit Alkohol desinfiziert werden.

” Tender loving care – bedeutet für Ihre Otoplastik eine verlängerte Lebensdauer. Auch wenn es mit den Jahren zu leichten Verfärbungen kommen kann. Dies beeinträchtigt nicht ihre Funktion.

CHANGE FUNCTION

- ITS A HEARSAFE!

HS Modulare-Serie
HS Modulare-Serie